

TECHNISCHE FICHE

BURNSTOP VLAMVERTRAGENDE VLOEISTOF : IM-W475

Voor hout, houtplaten, enz binnentoepassing

KENMERKEN

- Gifvrij;
 - Biologisch afbreekbaar: dus minder belastend voor het milieu;
 - Kleurloos
 - Niet huid/ oog irriterend
 - Niet agressief voor huid en vezel
 - Snelle penetratie
 - Vloeistof direct gebruiksklaar
 - **Getest op rood noors grenenhout met BURNSTOP IM-W475 in het Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmte-Overdracht te Gent volgens NF P 92-501 en in het Labo ISSEP Luik volgens NF P 92-501 en NF P92-504**
- De geteste stalen zoals hierboven beschreven ,worden als volgt gerangschikt :
 - Klasse A1 volgens NBN S 21 –203 en volgens de bijlage 5 van K.B. van 19 december 1997
 - Klasse M1 volgens NF-P 92-507

ALGEMENE INFORMATIE

BURNSTOP IM-W475 is een zeer effectieve impregneervloeistof, speciaal ontwikkeld voor impregnatie van hout, houtplaten,riet enz. Een A1 klasse wordt bekomen door middel van vernevelen (zie Proefrapport)

BURNSTOP IM-W475 kan aangewend worden, na applicatie van houtbeschermingsproducten. Deze twee producten dienen apart aangebracht te worden. Met Verbruik naar gelang de houtsoort : 1 KG per 2 à 4 m² in 2 à 3 spraybeurten aan te brengen.

Verpakking

Verkrijgbaar in : 10 & 25 KG plastic bussen en 1000 Liter containers.

Opslagtemperatuur

BURNSTOP IM-W475 kan zonder probleem gedurende langere perioden bewaard worden in containers of vaten aan constante temperaturen van liefst $\pm 20^{\circ}$ C. $+50^{\circ}$ C Max. -5° C Min.