



## BESCHRIJVING

Burnstop IM-Wood Plus/Parquet is een product voor het brandvertragend impregneren van parket en horizontale ondergronden van houtafgeleiden  
Burnstop IM-Wood Plus/Parquet verzorgt optimale anti-brand eigenschappen van parket en houtafgeleiden

## GEBRUIK

Burnstop IM-Wood Plus/Parquet is een product voor het brandvertragend impregneren van hout en houtafgeleiden, hoofdzakelijk horizontale ondergronden. Het product heeft uitstekende penetrerende eigenschappen Het product kan gebruikt worden verschillende typen houtsoorten zelfs de minder poreuze soorten.

## EIGENSCHAPPEN

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| - Gifvrij                           | - Kleurloos na behandeling       |
| - Niet belastend voor het milieu    | - Snelle penetratie en droogtijd |
| - Niet agressief voor hout en vezel |                                  |

## KENMERKEN

<b>Vorm:</b>	Vloeibaar
<b>Kleur:</b>	Kleurloos
<b>Geur:</b>	Geurloos
<b>pH 20°C:</b>	± 6
<b>Smeltpunt:</b>	NVT
<b>Ontvlambaarheid:</b>	Niet ontvlambaar.
<b>Explosiegevaar:</b>	Niet explosief.
<b>Dichtheid aan 20°C:</b>	± 1-1,1
<b>Oplosbaarheid in water:</b>	Volledig oplosbaar

## VOORBEREIDING

Product zacht schudden gedurende 30 seconden alvorens het in een spuittoestel of verstuiver te gieten. Aan te brengen in twee lagen met een lage druk pomp.

## TOEPASSING

- Burnstop IM-Wood Plus/Parquet wordt aangebracht door middel van een spuittoestel of verstuiver op verschillende houtsoorten zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen voor mens en milieu.
- Men moet zeker zijn dat de ondergrond proper is voor men het product aanbrengt.
- Niet bij regenweer of bij vorst aanbrengen.
- De temperatuur van de ondergrond moet minimum 5 °C zijn.



Herzien op 22.07.2013

## VERBRUIK

(Vervolg van pag.1)

- tussen 3 en 4 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

## BEPERKINGEN

Niet bij regenweer of bij vorst aanbrengen.

Onmiddellijk reinigen met water.

## REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN

## OPSLAG

Opslaan in een droge en vorstvrije ruimte.  
Maximum opslagtijd: 1 jaar.

## VERPAKKING: 10L, 20L

## BELANGRIJKE INFORMATIE

### Veiligheidsmaatregelen:

Dit product is niet gevaarlijk. In geval van twijfel inzake verwerking en gebruik, of elke toepassing die hier niet vermeld is, gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Het is de taak van de gebruiker om de informatie aan te passen aan de specifieke omstandigheden waaronder dit product wordt aangewend. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel, gelieve ons te raadplegen. Gelieve ons te helpen u beter te dienen; aarzel niet om ons verbeteringen te signaleren. Dank u.